

## Инструкция по монтажу

Мы часто получаем просьбу прислать видео и подробное описание монтажа панелей. Поэтому решили рассказать об этом отдельной статьёй.

Для разъяснения этого процесса у нас в цифровом формате есть инфографика, ниже разместим её. Также можем предложить посмотреть небольшой наглядный ролик. И здесь ниже см. Инструкцию.

Сразу отметим, что монтаж декоративных панелей HIWOOD чрезвычайно прост. Конструкция изделий позволяет соединять их между собой методом 'шип-паз'. К поверхности панели монтируются с помощью клея.

Итак, для монтажа понадобятся:

монтажно-стыковочный клей

торцовочная пила или ножовка и стусло

карандаш, рулетка

краска (при необходимости)

Монтажные работы рекомендуется проводить при температуре от +5°C до +35°C.

Панели и клей необходимо выдержать в помещении 2 суток.

Отмерить необходимую длину.

При помощи ножовки или торцовочной пилы нарезать изделие нужной длины.

Очистить склеиваемые поверхности от грязи и пыли.

Нанести клей на изделие.

Смонтировать изделие на поверхность.

Выдержать время, необходимое для застывания и набора прочности клея.

И всё!

При необходимости, белые панели можно окрашивать. А можно и оставить, как есть.

Ведь вся лепнина HIWOOD изготовлена из материала, который прекрасно выглядит и без окрашивания даже по прошествии длительного времени.

Окрашивание можно производить на разных стадиях (на усмотрение строительной бригады), либо до нанесения клея, либо уже после его полного высыхания, т.е. после монтажа.